



## 64250 HLX ESB 200W 6V



Opis produktu: 64250 HLX ESB 200W 6V  
Produkt: 4050300012407  
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:  
[http://catalog.myosram.com?~language=PL&~country=PL&it\\_p=4050300012407](http://catalog.myosram.com?~language=PL&~country=PL&it_p=4050300012407)

Zastosowania	
Dozwolona pozycja pracy	any

  

Kategorie	
Kod ANSI	ESB
LIF	M/30

  

Opis ogólny	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G4

  

Dane logistyczne	
Masa produktu	1,170 g

  

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc konstrukcji	20 W
Napięcie konstrukcji	6 V
Napięcie pracy lampy	6.0 V
Moc znamionowy	20 W
Napięcie znamionowy	6 V

  

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	9 mm
Długość żarnika	2.30 mm
Odległość a / LCL	19.5 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	2.3*0.8 mm <sup>2</sup>
Długość	31.00 mm
Średnica żarnika	0.8 mm

  

Techniczny - Trwałość	
Trwałość	100 h

  

Techniczny - Dane świetlne	
Strumień świetlny	460 lm

  

Rodzaj opakowania				
Product code	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300012407	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	25,000 mm x 23,000 mm x 70,000 mm	3,600 g (0,000 g)	0,040 dm <sup>3</sup>
4050300890999	Karton wysyłkowy zawiera 40 Sztuka	121,000 mm x 107,000 mm x 144,000 mm	190,500 g (0,000 g)	1,864 dm <sup>3</sup>

Some lamp models are available as XENOPHOT versions (type HLX).  
With xenon instead of krypton as the filler gas, a luminous flux up to 10 % higher is achieved with the same electrical lamp data.