



64251 HLX 20W 6V



Opis produktu: 64251 HLX 20W 6V
Produkt: 4050300338316
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:

http://catalog.myosram.com?~language=PL&~country=PL&it_p=4050300338316

Zastosowania	
Dozwolona pozycja pracy	any

Opis ogólny	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PG22

Dane logistyczne	
Masa produktu	4,700 g

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc konstrukcji	20 W
Napięcie konstrukcji	6 V
Napięcie pracy lampy	6.0 V
Moc znamionowy	20 W
Napięcie znamionowy	6 V

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	9 mm
Długość żarnika	2.30 mm
Odległość a / LCL	14 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	2.3*0.8 mm ²
Długość	40.00 mm
Średnica żarnika	0.8 mm

Techniczny - Trwałość	
Trwałość	100 h

Techniczny - Dane świetlne	
Strumień świetlny	500 lm
Temperatura barwowa	3200 K

Rodzaj opakowania				
Product code	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300338316	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	25,000 mm x 23,000 mm x 70,000 mm	5,000 g (0,000 g)	0,040 dm ³
4050300338330	Karton wysyłkowy zawiera 30 Sztuka	131,000 mm x 81,000 mm x 158,000 mm	313,000 g (0,000 g)	1,677 dm ³

Some lamp models are available as XENOPHOT versions (type HLX).

With xenon instead of krypton as the filler gas, a luminous flux up to 10 % higher is achieved with the same electrical lamp data.