



## 64260 30W 12V



Opis produktu: 64260 30W 12V  
Produkt: 4050300099798  
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:  
[http://catalog.myosram.com?~language=PL&~country=PL&it\\_p=4050300099798](http://catalog.myosram.com?~language=PL&~country=PL&it_p=4050300099798)

Zastosowania	
Dozwolona pozycja pracy	any

  

Kategorie	
LIF	M/185

  

Opis ogólny	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PG22

  

Dane logistyczne	
Masa produktu	2,300 g

  

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc konstrukcji	30 W
Napięcie konstrukcji	12 V
Napięcie pracy lampy	12 V
Moc znamionowy	30 W
Napięcie znamionowy	12 V

  

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	9 mm
Długość żarnika	2.60 mm
Odległość a / LCL	14 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	2.6*1.3 mm <sup>2</sup>
Długość	40.00 mm
Średnica żarnika	1.3 mm

  

Techniczny - Trwałość	
Trwałość	50 h

  

Techniczny - Dane świetlne	
Strumień świetlny	800 lm
Temperatura barwowa	3300 K

  

Rodzaj opakowania				
Product code	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300099798	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	25,000 mm x 19,000 mm x 70,000 mm	8,500 g (0,000 g)	0,040 dm <sup>3</sup>
4050300338309	Karton wysyłkowy zawiera 30 Sztuka	131,000 mm x 81,000 mm x 158,000 mm	321,000 g (0,000 g)	1,677 dm <sup>3</sup>

Some lamp models are available as XENOPHOT versions (type HLX).  
With xenon instead of krypton as the filler gas, a luminous flux up to 10 % higher is achieved with the same electrical lamp data.

